

ArChine Gascomp HGI 320**碳氢气体压缩机油****产品描述**

ArChine Gascomp HGI 320 润滑油采用独特的聚亚烷基二醇（PAG）共聚物作为基础油，和高品质的添加剂配制而成。ArChine Gascomp HGI 320 润滑油能有效防止压缩碳氢气体造成的粘度稀释，非常适合于油浸式压缩机。

ArChine Gascomp HGI 320 拥有以下优异性能：

- 优异的热稳定性和氧化稳定性
- 杰出的腐蚀保护
- 优良的剪切稳定性
- 卓越的润滑性能
- 低灰含量
- 减少剥落、点蚀和磨损

ArChine Gascomp HGI 320 高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 油浸式螺杆压缩机
- 往复式压缩机
- 碳氢气体压缩机

典型特性

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度，20℃，g/cm ³	0.999
运动粘度，40℃，mm ² /s	332.2
运动粘度，100℃，mm ² /s	48.98
粘度指数	211
闪点（开口，℃）	270
燃点，℃	296
倾点，℃	-36
铜片腐蚀，100℃，3hr，级	1
起泡性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）， 24℃	20/0
93.5℃	15/0
后 24℃	20/0

*以上数据为典型数据而非具体数据。

上海及川贸易有限公司

电话：（86）21 6482 0099

传真：（86）21 6451 3829

服务热线：18701876965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn